

PORE SEALER

GÖZENEK KAPATICI



TANIM

- Beton parlatma uygulamaları sırasında ortaya çıkan kuş gözleri kılcal çatlakları tamir etmek amacıyla kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton zeminlerin parlatma işlemlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Sıvı yüzey sertleştirici sarfiyatını azaltır.
- Yüksek mukavemet verir.
- Yüzeyde tutunmayı sağlar.
- Parlatma uygulamalarında parlatmaya katkı verir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey parlatma işlemi öncesinde yapılan silme işlemi, uygun elmaslarla yapılmalıdır.

UYGULAMA

- Silme işlemi sonrasında yüzeye sprey ya da dökme yöntemi ile **PORE SEALER** uygulanır.
- Tamirat olması gereken kısımlara yoğun şekilde mop veya çek pas ile sürülür.
- Silme işlemi sırasında çıkan toz ile birlikte **PORE SEALER** harç kıvamına gelerek gözenekleri ve kılcal çatlakları doldurur. Betonun durumuna göre 70 veya 120 grit elmas kullanılmalıdır.
- 24 saat kürlenmesi beklenildikten sonra diğer silme kademelerine geçilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Beyaz sıvı
Uygulama sıcaklığı	: (+5°C)-(+35°C)
pH	: 9±1,5
Yoğunluk	: 1,01±0,03 kg/L
Üzerinde silme işlemlerinin devam etmesi için gereken süre	: 24 saat

- Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından ÇAPAR YAPI MAKİNA PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Uygulama standartlara ve talimatlara göre yapılmalıdır.
- Uygulama zemini son kat olarak bırakılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Uygulama mutlak suretle uzman uygulayıcı bayimiz tarafından yapılmalıdır. Uzman uygulayıcı bayilerimiz tarafından yapılmayan uygulamaların sorumluluğu uygulayan firmaya aittir.

TÜKETİM

- 0,1 L/m² (kuş göz yoğunluğu ve boyutuna göre tüketimde artabilir.)

AMBALAJ

- 30 Litre çanta bidon ve 1000 Litre IBC

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.